

Angebot

für die Herstellung und Lieferung von GRÖTZ-Stahlbeton-Fertigaragen des folgenden Bauvorhabens:

Vorbemerkung

Die Stahlbeton-Fertigaragen sind als monolithisches Raumzellengebäude nach typengeprüfter Statik herzustellen, zu liefern und aufzustellen. Die Aufstellung erfolgt auf bauseits hergestellten Stahlbetonfundamenten. Die Aufstellung der Stahlbeton-Fertigaragen erfolgt mit einem Spezialfahrzeug, mit dem es auch auf die Fundamente abgesetzt werden kann.

Leistungsverzeichnis

Pos. 1 **Stahlbeton-Fertigaragen** als monolithisches Raumzellengebäude, Fabrikat GRÖTZ, herstellen, liefern und aufstellen.

Außenwände, Decke und Bodenplatte aus Stahlbeton C 35/45 mit der erforderlichen Bewehrung aus Betonstahlmatten und Betonstahl.
 Flachdach mit Attika und innenliegendem Gefälle.
 Entlüftungsöffnungen d = 90 mm in der Rückwand.
 Wände außen mit einem mineralischen kunststoffvergütetem Putz bzw. bituminöser Beschichtung bei Erdanschüttungen.
 Wände und Decke innen mit wischfester Dispersionsfarbe, mehrfarbig.
 Wandstärke mind. 7 cm, Bodenstärke mind. 9 cm, Deckenstärke mind. 7 cm.

Die Stahlbetondecke ist mit einer Spezialbeschichtung aus Kunststoff, als fugenloser heller Dachbelag, zu versehen.
 Die helle Dachbeschichtung muss eine Reflektion der Sonneneinstrahlung bewirken um eine niedrige Temperaturbelastung in der Stahlbetondecke zu erreichen.
 Die Beschichtung muss beständig gegen UV-Strahlung sein.
 Entwässerung mit Kunststoff- Flachdacheinlauf mit Laubfang und Kunststoff-Abflußrohren DN 70.
 Als Innenausstattung ist eine Schutzleiste gegen Beschädigung an den Wagentüren einzubauen.
 Ein Rauchverbotsschild ist innen zu montieren.

Garagentor als Stahlschwinger aus steifer Unterkonstruktion mit Stahl-Trapezblechverkleidung, mit Lüftungsöffnungen, geräuscharm, feuerverzinkt, mit umweltfreundlicher Beschichtung, Schloß mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln.

	Breite	Länge	Höhe
Garagentyp EL (Beispiel)	2,98 m	6,00 m	2,45 m
..... Stk.	EP:.....	€	

Pos. 2 Fugenabdeckung für Vertikalfugen zur Abdeckung von Fugen bei Reihengaragen mit Kunststoff-Profilen als Klemmprofile mit Spezialhalterungen.

..... Stk. EP:..... €

Pos. 3 Fugenabdeckung für waagerechte Dachfugen zur Abdeckung von Fugen bei Reihengaragen mit Kunststoff-Profilen als Klemmprofile mit Spezialhalterungen.

..... Stk. EP:..... €

Pos 4 Garagenfenster als Dreh-Kippfenster mit Kunststoffrahmen mit Einfachverglasung, 1,00 x 0,80 m groß, in den Garagen einbauen. Die Fugen zum Gebäude sind dauerelastisch zu verfugen.

..... Stk. EP:..... €

Pos. 5 Garagentüre aus Stahlkonstruktion und Blechverkleidung wie das Garagentor, 1,00 x 2,00 m groß, in den Garagen einbauen. Die Fugen zum Gebäude sind dauerelastisch zu verfugen.

..... Stk. EP:..... €

Pos. 6 Zwischenwandaussparungen (z. B. EL 0060, 5,00 x 2,00 m) herstellen.

..... Stk. EP:..... €